

Notice d'utilisation: Cagoule

Domaines d'activités: Industries (ex: verreries...)



REF: DLC30/111/01



REF: DLC30/112/02



REF: DLC30/112/03

12 cycles de lavage

EN ISO 11612 : 2015



A1 B3 C2

A1 - Propagation de Flame Limitée (A1 = Conforme)
B3 - Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
C2 - Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)

Cagoule Aramide réalisée en côte 4/4, 95% Méta Aramide 5% Para Aramide, triple épaisseur, 2 yeux hibou.

CAGOULE :
dlc30/111/01 (Longuer 40cm)
dlc30/112/02 (Longueur 48cm)
dlc30/112/03 (longueur 56cm)

Modèle	dlc30/111/01	dlc30/112/02	dlc30/112/03
Taille	unique	unique	unique
Hauteur	40cm	48cm	56cm

Options de largeur (tour de tête)

CAGOULE :
dlc30/111/01PT (tour de tête = 58/60) - dlc30/111/01GT (tour de tête = 62/64) - DLC30/111/01SGT (tour de tête = 66/68)
dlc30/112/02PT (tour de tête = 58/60) - dlc30/112/02GT (tour de tête = 62/64) - DLC30/112/02SGT (tour de tête = 66/68)
dlc30/112/03PT (tour de tête = 58/60) - dlc30/112/03GT (tour de tête = 62/64) - DLC30/112/03SGT (tour de tête = 66/68)

Cet EPI est conforme au Règlement UE 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation EU de type n° 033/2022/0548.02 délivrée par CENTEXBEL Technologiepark 70 - 9052 Zwijnaarde GENT, organisme européen notifié 0493 .

Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927.

Déclaration UE de conformité : téléchargeable sur notre site : www.dl-equipement.fr (Entrez le code du produit, puis onglet "Document") .

Mode & précautions d'emploi :

Cette cagoule Aramide réalisée en côte 4/4, 95% Méta Aramide 5% Para Aramide, triple épaisseur, 2 yeux hibou, est destinée à être portée à l'approche de zones de chaleur moyenne ou sous des équipements de protection de la tête et du visage (casque, casquette aluminisée, lunettes, écran visage aluminisé, etc...) si la chaleur est importante.

S'il y a des risques de projections de matière en fusion, il est impératif de mettre par-dessus la cagoule un équipement de protection adapté aux risques (casque, casquette aluminisée, lunettes, écran visage aluminisé, etc...) La cagoule portée seule ne protège pas de ce risque.

A chaque utilisation des Cagoules, il est nécessaire de vérifier qu'elle ne soit ni déchirée, ni sale, car des déchirures ou des salissures peuvent diminuer les performances de protection.

Limites de protection :

La protection est identique sur toute la surface du vêtement.

S'il y a des risques de projections de matière en fusion, il est impératif de mettre par-dessus la cagoule un équipement de protection adapté aux risques (casque, casquette aluminisée, lunettes, écran visage aluminisé, etc...)

Conditionnement & stockage:

Article livré par 5 en sachet plastique et carton d'expédition (pas de conditionnement spécifique exigé) stockage recommandé dans un endroit sec & propre, afin de lui conserver le niveau de protection qui correspond aux essais effectués.

Entretien, nettoyage:

Nettoyage par lavage ISO 6330, 12 cycles de lavage, la température de lavage ne doit pas dépasser 40°C.

La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à éventuellement réparer les Cagoules dlc30/111/01, dlc30/112/02 & dlc30/112/03 (et options) afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.

Date & et délais de péremption:

Année de fabrication : Voir étiquette

Il est souhaitable de ne pas stocker plus de 1 année ces cagoules car une détérioration de la qualité du tissu est toujours possible.

Nuisances & allergies :

Pas de cas d'allergie à notre connaissance.

Le port des Cagoules dlc30/111/01, dlc30/112/02 et dlc30/112/03 peut entraîner une diminution de l'acuité auditive.

Recyclage & destruction :

Le tissu Aramide ne présentant pas à notre connaissance de nocivité particulière, la destruction ou le recyclage de ce vêtement peut se faire dans les règles de l'art.