



ÉQUIPEMENT
built for safety

ISOWARM
QUALITY PROTECTION FOR HOT WORK

Veste Preox Kevlar Standard

Industrie du verre - Maintenance Industriel

REF : div10/2XX/XX
(2XX= modèle XX=SIZE)
VERSION 02/2026



Cet EPI est conforme au Règlement UE 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation EU de type n° CER26/03/0023.C1 délivrée par TTS- Total Testing Services srl, organisme européen notifié 2959.
Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927. Déclaration UE de conformité : téléchargeable sur notre site : www.dl-equipement.fr

Mode & précautions d'emploi:

Cette veste de travail en tissu preox kevlar avec doublure bouclette 100% coton traité Proban est destinée à être portée à l'approche de zone de chaleur important.
La veste doit être portée avec une t-shirt vêtement.
A chaque utilisation de la veste div10/2xx/xx, il est nécessaire de vérifier qu'elle ne soit ni déchirée, ni sale, car des déchirures ou des salissures peuvent diminuer les performances de protection. Ce vêtement doit toujours être porté entièrement fermé et avec le pantalon dlp10/2xx/xx pour assurer une protection identique du corps.
La veste doit toujours être portée avec pantalon ayant au moins les mêmes performances selon EN ISO 11612

Limites de protection :

La protection est identique sur toute la surface du vêtement.
Cette veste n'est pas adaptée dans les zones de travail avec des risques de projection de matières en fusion, il est indispensable dans ce cas d'utiliser un vêtement en tissu aluminisé afin de garantir une protection adaptée aux risques.
Avertissement : En cas de projection ou d'éclaboussure de métal en fusion, l'utilisateur doit quitter immédiatement la zone de travail et retirer l'article d'habillement concerné. Attention : si l'article est porté directement sur la peau, il peut ne pas éliminer entièrement le risque de brûlure.
Le traitement d'ignifugation de la doublure est garanti dans le cadre des consignes de lavage préconisées. En cas de projection accidentelle de liquide chimique ou inflammable, le porteur doit retirer la veste et s'assurer que les liquides ne sont pas rentrés en contact avec la peau. La veste doit ensuite être nettoyée ou mise hors service.

Conditionnement & stockage:

Article livré en carton d'expédition sans autre emballage (pas de conditionnement spécifique exigé) stockage recommandé dans un endroit sec & propre, à l'abri de la lumière afin de lui conserver le niveau de protection qui correspond aux essais effectués.

Entretien, nettoyage:

Nettoyage par lavage domestique selon ISO 6330, la température de lavage ne doit pas dépasser 40°C.
Blanchiment interdit - Séchage en tambour interdit - Repassage à 150°C (2 points) - Nettoyage à sec interdit
La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à réparer le veste div10/2xx/xx afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.

Recyclage & destruction : À notre connaissance, les matériaux utilisés pour la fabrication de cet article ne présentent pas de danger particulier. La destruction ou le recyclage de ce vêtement peut donc être effectué conformément aux bonnes pratiques de règles local.



Made in France



EN ISO 13688 : 2013 + A1:2021
EN ISO 11612 : 2015



A1 A2 B3 C3 F2

- A1 - Limité contre la chaleur et les flammes (A = Conforme)
- A2 - Limite contre propagation des flammes
- B3 - Chaleur convective (Niveau 1 à 3)
- C3 - Chaleur rayonnante (Niveau 1 à 4)
- F2 - Chaleur de contact (Niveau 1 à 3)




Tableau des mesures (cm)	A	B
PT (01=XS/S)	164-188	78-94
TM (02= M/L)	164-188	94-110
GT (03=XL)	164-188	110-118
SGT (04=2XL)	164-188	118-129
TSGT (05= 3XL/4XL)	164-188	129-147



Date de fabrication: sur étiquette (ANNEE_MOIS_XXXX.(XXXX=suivi de traçabilité))



Date limite d'utilisation : ne pas dépasser 10 ans.
/A À condition que les préconisations d'utilisation et de stockage soient respectées.

[Cliquez ici pour savoir plus sur les normes](#)