DL ÉQUIPEMENT
built for safety

ISOWARM
QUALITY PROTECTION FOR HOT WORK

Capuchon en Molleton Kevlar

Verreries - Maintenance industrielle

REF : DLC03/801/XX
(XX = taille)

VERSION 10/2026

Capuchon en tissu Molleton 100% kevlar para-aramide, isolant en feutre, doublure coton Proban, fermeture par auto-agrippant, cordon, couture fil Kevlar et collerette.

Options possibles : tour de tête en fonction de la demande client.

Cet EPI est conforme au Règlement (UE) 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation d'examen UE de type n° 2500222.C1 version 02 délivrée par TTS- Total Testing Services srl, organisme européen notifié 2959. Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927. Déclaration UE de conformité : téléchargeable sur notre site : www.dl-equipement.fr (entrez le code du produit, téléchargement disponible en dessous de la description du produit)



Mode & précautions d'emploi:
Ce capuchon de travail en tissu molleton kevlar avec 1 intercalaire isolant et doublure en 100% coton traité Proban est destiné à être porté à l'approche de zone de chaleur importante.
À chaque utilisation du capuchon dlc03/801/xx, il est nécessaire de vérifier qu'il n'est ni déchiré ni sale, car des déchirures ou des salissures peuvent diminuer les performances de protection. Ce capuchon doit toujours être porté entièrement fermé et avec la veste dlv10/8xx/xx et le pantalon dlp10/8xx/xx pour assurer une protection identique du corps.
Pour une protection optimale, nous vous conseillons d'utiliser le capuchon avec la cagoule dlc30/1XX/XX : cagoule (méta-aramide et para-aramide) triple épaisseur, EN ISO 11612 : 2015 A1 B3 C2.

Limites de protection :
La protection est identique sur toute la surface du vêtement. Le capuchon doit toujours être porté avec une combinaison ayant au moins les mêmes performances selon EN ISO 11612.
Ce capuchon n'est pas adapté dans les zones de travail avec des risques de projection de matières en fusion, il est indispensable dans ce cas d'utiliser un vêtement en tissu aluminisé afin de garantir une protection adaptée aux risques.
Le traitement d'ignifugation de la doublure est garanti dans le cadre des consignes de lavage préconisées. En cas de projection accidentelle de liquide chimique ou inflammable, le porteur doit retirer le capuchon et s'assurer que les liquides ne sont pas rentrés en contact avec la peau. Le capuchon doit ensuite être nettoyé ou mis hors service.

Conditionnement & stockage:
Article livré en carton d'expédition sans autre emballage (pas de conditionnement spécifique exigé) stockage recommandé dans un endroit sec & propre, à l'abri de la lumière afin de lui conserver le niveau de protection qui correspond aux essais effectués.

Entretien, nettoyage:
Nettoyage par lavage domestique selon ISO 6330, 5 cycles de lavage, la température de lavage ne doit pas dépasser 40°C.
Blanchiment interdit - Séchage en tambour interdit - Repassage à 150°C (2 points) - Nettoyage à sec interdit
La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à réparer les capuchons dlc03/801/xx afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.
Si le vêtement comporte des fermetures auto-agrippantes, assurez-vous qu'elles sont bien fermées avant le lavage. Placez de préférence le vêtement dans un filet de lavage. N'utilisez aucun produit nettoyant.

Made in France

Nuisances & allergies : Pas de cas à notre connaissance.
Recyclage & destruction : Les matériaux utilisés lors de la fabrication de cet article ne présentent pas, à notre connaissance, de nocivité particulière, la destruction ou le recyclage de ce vêtement peut se faire dans les règles de l'art.

EN ISO 13688 : 2013 + A1 :2021
EN ISO 11612 : 2015

EN ISO 11612

A1 B3 C4 F3

A1 - Propagation de flamme limitée (allumage de surface)
B3 - Chaleur convective (Niveau 1 à 3)
C4 - Chaleur rayonnante (Niveau 1 à 4)
F3 - Chaleur de contact (Niveau 1 à 3)

Date de fabrication: sur étiquette (ANNEE_MOIS_XXXX.(XXXX=suivi de traçabilité)

Date limite d'utilisation : ne pas dépasser 10 ans.
/!\ À condition que les préconisations d'utilisation et de stockage soient respectées.

Capuchons – Tour de tête				
56	58	60	62	64

Cliquez ici pour savoir plus sur les normes