DL ÉQUIPEMENT
built for safety

ISOWARM
QUALITY PROTECTION FOR HOT WORK

Marinière AFLAMMIT®

Verreries

REF : DLM100/1XX/XX
(1XX = type de modèle, XX = taille)

VERSION 10/2026

Marinière verte en tissu éponge 100% coton traité AFLAMMIT®, fermeture par auto-agrippant.

Options : la longueur des manches et de la marinière ainsi que la hauteur du col peuvent varier selon la demande de l'utilisateur. Fermeture : col par auto-agrippant ou boutons, ou auto-agrippant et/ou boutons-pressions sur toute la hauteur de la marinière. Possibilité de poches basses plaquées avec revers, d'une poche intérieure et/ou d'une capuche en bouclette AFLAMMIT®. Le poignet peut être avec bord-côte para-aramide ou simple ourlet. Broderie logo entreprise ou nom, prénom d'utilisateur.

Cet EPI est conforme au Règlement (UE) 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation d'examen UE de type n° 033/2021/1291.02 délivrée par CENTEXBEL, Technologiepark 70 - 9052 Zwijnaarde GENT, organisme européen notifié 0493.
Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927. Déclaration UE de conformité : téléchargeable sur notre site : www.dl-equipement.fr (entrez le code du produit, puis onglet « Document »)



Mode & précautions d'emploi:
Ce vêtement en tissu éponge 100% coton traité AFLAMMIT® ayant un fort pouvoir absorbant de la transpiration est destiné à être porté à l'approche de zone de chaleur moyenne et sous les vêtements en tissu aluminisé ou autres protections thermiques. Le traitement AFLAMMIT® garantit une excellente protection contre les risques d'inflammation.
À chaque utilisation de la marinière dlm100/1xx/xx, il est nécessaire de vérifier qu'elle ne soit ni déchirée, ni sale, car des déchirures ou des salissures peuvent diminuer les performances de protection. Ce vêtement doit toujours être porté entièrement fermé.
En cas de projection accidentelle de liquide chimique ou inflammable, le porteur doit retirer la marinière et s'assurer que les liquides ne sont pas rentrés en contact avec la peau.

Limites de protection :
La protection est identique sur toute la surface du vêtement.
Dans le cas d'utilisation près d'une source de chaleur importante ou s'il y a des risques de projections de matières en fusion, il est indispensable de mettre par-dessus la marinière un vêtement en tissu aluminisé afin de garantir une protection adaptée aux risques.
Le traitement d'ignifugation est garanti dans le cadre des consignes de lavage préconisées.

Conditionnement & stockage:
Article livré en carton d'expédition sans autre emballage (pas de conditionnement spécifique exigé) stockage recommandé dans un endroit sec & propre, afin de lui conserver le niveau de protection qui correspond aux essais effectués.

Entretien, nettoyage:
Nettoyage par lavage domestique selon ISO 6330, la température de lavage ne doit pas dépasser 40°C. Les performances de protection contre la chaleur et les flammes sont garanties jusqu'à 12 lavages.
La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à réparer les marinières dlm100/1xx/xx afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.
Si le vêtement comporte des fermetures auto-agrippantes, assurez-vous qu'elles sont bien fermées avant le lavage. Placez de préférence le vêtement dans un filet de lavage. N'utilisez aucun produit nettoyant.

Made in France

Nuisances & allergies : Pas de cas à notre connaissance.

Recyclage & destruction : Les matériaux utilisés lors de la fabrication de cet article ne présentent pas, à notre connaissance, de nocivité particulière, la destruction ou le recyclage de ce vêtement peut se faire dans les règles de l'art.

EN ISO 13688 : 2013
EN ISO 11612 : 2015

EN ISO 11612

A1 B2 C2 F2

A1 - Propagation de flamme limitée (allumage de surface)
B2 - Chaleur convective (Niveau 1 à 3)
C2 - Chaleur rayonnante (Niveau 1 à 4)
F2 - Chaleur de contact (Niveau 1 à 3)

Année de fabrication : voir étiquette

Il est souhaitable de ne pas stocker cet EPI plus d'une année, car une détérioration de la qualité est toujours possible, ce qui modifierait éventuellement le niveau de protection.




Tableau des mesures (cm)	A	B	Manche longue	Manche rallongée	Hauteur
PT (XS/S)	164-188	78-94	58	0,5	70
TM (M/L)	164-188	94-110	60	0,5	75
GT (XL)	164-188	110-118	60	0,5	75
SGT (2XL)	164-188	118-129	62	0,5	80
TSGT (3XL/4XL)	164-188	129-147	62	0,5	80

Cliquez ici pour savoir plus sur les normes

DL Équipement 25 Rue Jean Baptiste Colbert Chambry - FRANCE · Tél. : +33 (0)3 23 52 18 38 · Mail : contact@dl-equipement.fr
SARL au capital de 8000€ · SIRET : 490 725 355 00039 · TVA Intracommunautaire : FR 93 490 725 355· NAF 3299Z · www.dl-equipement.fr