DL ÉQUIPEMENT
built for safety

ISOWARM
QUALITY PROTECTION FOR HOT WORK

Pantalon Preox Kevlar Standard

Industrie du verre - Maintenance industrielle

REF : DLP10/2XX/XX
(2XX = modèle, XX = taille)

VERSION 10/2026

Cet EPI est conforme au Règlement (UE) 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation d'examen UE de type n° CER26/03/0023.C1 délivrée par TTS- Total Testing Services srl, organisme européen notifié 2959.
Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927. Déclaration UE de conformité : téléchargeable sur notre site : www.dl-equipement.fr



Mode & précautions d'emploi:
Ce pantalon de travail en tissu preox kevlar avec doublure bouclette 100% coton traité Proban est destiné à être porté à l'approche de zone de chaleur importante.
À chaque utilisation du pantalon dlp10/2xx/xx, il est nécessaire de vérifier qu'il ne soit ni déchiré, ni sale, car des déchirures ou des salissures peuvent diminuer les performances de protection. Ce vêtement doit toujours être porté entièrement fermé et avec la veste dlv10/2xx/xx pour assurer une protection identique du corps. Les bretelles doivent être couvertes par la veste dlv10/2xx/xx.
Le pantalon doit toujours être porté avec une veste ayant au moins les mêmes performances selon EN ISO 11612

Limites de protection :
La protection est identique sur toute la surface du vêtement.
Ce pantalon n'est pas adapté dans les zones de travail avec des risques de projection de matières en fusion, il est indispensable dans ce cas d'utiliser un vêtement en tissu aluminisé afin de garantir une protection adaptée aux risques.
Le traitement d'ignifugation de la doublure est garanti dans le cadre des consignes de lavage préconisées. En cas de projection accidentelle de matières en fusion, de liquide chimique ou inflammable, le porteur doit retirer le pantalon et s'assurer que les liquides ne sont pas rentrés en contact avec la peau. Le pantalon doit ensuite être nettoyé ou mis hors service.
Avertissement : En cas de projection ou d'éclaboussure de métal en fusion, l'utilisateur doit quitter immédiatement la zone de travail et retirer l'article d'habillement concerné. Attention : si l'article est porté directement sur la peau, il peut ne pas éliminer entièrement le risque de brûlure.

Conditionnement & stockage:
Article livré en carton d'expédition sans autre emballage (pas de conditionnement spécifique exigé) stockage recommandé dans un endroit sec & propre, à l'abri de la lumière afin de lui conserver le niveau de protection qui correspond aux essais effectués.

Entretien, nettoyage:
Nettoyage par lavage domestique selon ISO 6330, la température de lavage ne doit pas dépasser 40°C.
Blanchiment interdit - Séchage en tambour interdit - Repassage à 150°C (2 points) - Nettoyage à sec interdit
La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à réparer les pantalons dlp10/2xx/xx afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.
Si le vêtement comporte des fermetures auto-agrippantes, assurez-vous qu'elles sont bien fermées avant le lavage. Placez de préférence le vêtement dans un filet de lavage. N'utilisez aucun produit nettoyant.

Made in France

Recyclage & destruction : À notre connaissance, les matériaux utilisés pour la fabrication de cet article ne présentent pas de danger particulier. La destruction ou le recyclage de ce vêtement peut donc être effectué conformément aux bonnes pratiques et aux règles locales.

EN ISO 13688 : 2013 + A1 :2021
EN ISO 11612 : 2015

EN ISO 11612

A1 A2 B3 C3 F2

A1 - Propagation de flamme limitée (allumage de surface)
A2 - Propagation de flamme limitée (allumage de bord)
B3 - Chaleur convective (Niveau 1 à 3)
C3 - Chaleur rayonnante (Niveau 1 à 4)
F2 - Chaleur de contact (Niveau 1 à 3)

Date de fabrication: sur étiquette (ANNEE_MOIS_XXXX.(XXXX=suivi de traçabilité)

Date limite d'utilisation : ne pas dépasser 10 ans.
/!\ À condition que les préconisations d'utilisation et de stockage soient respectées.




Tableau des mesures (cm)	A	B
PT (01=XS/S)	164-188	66-82
TM (02= M/L)	164-188	82-98
GT (03=XL)	164-188	98-106
SGT (04=2XL)	164-188	106-117
TSGT (05= 3XL/4XL)	164-188	117-135

Cliquez ici pour savoir plus sur les normes