DL ÉQUIPEMENT
built for safety

ISOWARM
QUALITY PROTECTION FOR HOT WORK

Pantalon Proban

Industrie du verre - Industrie lourde

RÉF. : DLP10/412/XX
(XX = taille)

VERSION 10/2026

Cet EPI est conforme au Règlement (UE) 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation d'examen UE de type n° CER26/04/0051.C1 délivrée par TTS- Total Testing Services srl, organisme européen notifié 2959.
Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927. Déclaration UE de conformité : téléchargeable sur notre site : www.dl-equipement.fr

CE



Mode & précautions d'emploi:
Ce pantalon, conçu en tissu éponge coton traité Proban, est destiné aux environnements modérément chauds.
Avant toute utilisation du modèle DLP10/412/XX, vérifier qu'il ne présente ni déchirure ni salissure pouvant réduire son efficacité. Il doit être porté entièrement fermé et associé à la marinière Proban DLM30/1XX/XX pour assurer une protection complète.
Le pantalon doit toujours être combiné avec une veste offrant des performances au moins équivalentes selon la norme EN ISO 11612 (A1 B2 C2 F2).

Limites de protection :
La protection est identique sur toute la surface du vêtement.
Ce pantalon n'est pas adapté dans les zones de travail avec des risques de projection de matières en fusion, il est indispensable dans ce cas d'utiliser un vêtement en tissu aluminisé afin de garantir une protection adaptée aux risques.
En cas de projection accidentelle de liquide chimique ou inflammable, le porteur doit retirer le pantalon et s'assurer que les liquides ne sont pas rentrés en contact avec la peau. Le pantalon doit ensuite être nettoyé ou mis hors service.
Avertissement : En cas de projection ou d'éclaboussure de métal en fusion, l'utilisateur doit quitter immédiatement la zone de travail et retirer l'article d'habillement concerné. Attention : si l'article est porté directement sur la peau, il peut ne pas éliminer entièrement le risque de brûlure.

Conditionnement & stockage:
Article livré en carton d'expédition sans autre emballage (pas de conditionnement spécifique exigé) stockage recommandé dans un endroit sec & propre, à l'abri de la lumière afin de lui conserver le niveau de protection qui correspond aux essais effectués.

Entretien, nettoyage:
Nettoyage par lavage domestique selon ISO 6330, 5 cycles de lavage, la température de lavage ne doit pas dépasser 40°C.
L'utilisation d'eau de Javel, le séchage en machine et le repassage sont déconseillés. Le nettoyage à sec est interdit.
La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à réparer les pantalons dlp10/412/xx afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.
Si le vêtement comporte des fermetures auto-agrippantes, assurez-vous qu'elles sont bien fermées avant le lavage.
Placez de préférence le vêtement dans un filet de lavage. N'utilisez aucun produit nettoyant.

Made in France

Recyclage & destruction : À notre connaissance, les matériaux utilisés pour la fabrication de cet article ne présentent pas de danger particulier. La destruction ou le recyclage de ce vêtement peut donc être effectué conformément aux bonnes pratiques et aux règles locales.

EN ISO 13688 : 2013 + A1 :2021
EN ISO 11612 : 2015

EN ISO 11612

A1 B2 C2 F2

A1 - Propagation de flamme limitée (allumage de surface)
B2 - Chaleur convective (Niveau 1 à 3)
C2 - Chaleur rayonnante (Niveau 1 à 4)
F2 - Chaleur de contact (Niveau 1 à 3)

Date de fabrication: sur étiquette (ANNEE_MOIS_XXXX.(XXXX=suivi de traçabilité)

Date limite d'utilisation : ne pas dépasser 10 ans.
/!\ À condition que les préconisations d'utilisation et de stockage soient respectées.




Tableau des dimensions (cm)	A	B
PT (01=XS/S)	164-188	66-82
TM (02= M/L)	164-188	82-98
GT (03=XL)	164-188	98-106
SGT (04=2XL)	164-188	106-117
TSGT (05= 3XL/4XL)	164-188	117-135

Cliquez ici pour savoir plus sur les normes