DL ÉQUIPEMENT
built for safety

ISOWARM
QUALITY PROTECTION FOR HOT WORK

Tablier aluminisé avec doublure

Verreries - Fonderies

REF : DLT10/113/XX
(XX = taille)

VERSION 10/2026

Tablier aluminisé en Preox Kevlar, doublure coton Proban, boutons pression, couture fil Kevlar.

Options possibles : longueur et largeur en fonction de la demande client.

Cet EPI est conforme au Règlement (UE) 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation d'examen UE de type n° 2400103.C1 délivrée par TTS- Total Testing Services srl, organisme européen notifié 2959. Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927. Déclaration UE de conformité : téléchargeable sur notre site : www.dl-equipement.fr



Préconisations d'emploi :
Tablier destiné à protéger le devant du corps, pour les opérateurs exposés à des risques thermiques (flamme, chaleur rayonnante et/ou projections de métal en fusion).
Pour une bonne protection du corps, le port de cet article doit être complété par des EPI protégeant contre les mêmes risques avec les mêmes niveaux de protection (veste, pantalon, cagoule, capuchon, lunettes de protection, guêtres, chaussures, gants ou moufles) et porté sur des vêtements ignifuges.
Les matériaux utilisés garantissent une bonne protection contre les risques d'inflammation. **À chaque utilisation de ce tablier, il est nécessaire de vérifier qu'il n'est ni déchiré, ni sale, car des déchirures ou des salissures peuvent diminuer les performances de protection.**
Cet article doit toujours être porté correctement fermé.

Limites de protection :
La protection est identique sur toute la surface du vêtement, **ce tablier ne doit être utilisé que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus.**
En cas de projection accidentelle de liquide chimique ou inflammable, le porteur doit retirer le tablier et s'assurer que les liquides ne sont pas rentrés en contact avec la peau. Le tablier doit ensuite être nettoyé ou mis hors service.
En cas de projection de métal en fusion, l'utilisateur doit quitter immédiatement le lieu de travail et ôter le tablier pour vérifier son état.

Conditionnement & stockage :
Article livré en carton d'expédition sans autre emballage (pas de conditionnement spécifique exigé). Stockage recommandé dans un endroit sec & propre, à l'abri de la lumière, afin de lui conserver son niveau de protection.

Entretien & nettoyage :
Pas de nettoyage conseillé, seule la partie externe peut être nettoyée à l'éponge humide. La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à éventuellement réparer cet article afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.

Made in France

Nuisances & allergies : Selon notre connaissance actuelle, les matériaux utilisés pour la fabrication de cet article ne présentent pas de nocivité particulière et ne contiennent pas de substances allergisantes, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes.

Recyclage & destruction : Le matériau utilisé lors de la fabrication de cet article ne présente pas, à notre connaissance, de nocivité particulière ; la destruction ou le recyclage de ce vêtement peut se faire dans les règles de l'art.

EN ISO 13688 : 2013 + A1 :2021
EN ISO 11612 : 2015

EN ISO 11612

A1 B1 C3 D3 E3 F1

A1 - Propagation de flamme limitée (allumage de surface)
B1 - Chaleur convective (Niveau 1 à 3)
C3 - Chaleur rayonnante (Niveau 1 à 4)
D3 - Projection d'aluminium fondu (Niveau 1 à 3)
E3 - Projection de fer fondu (Niveau 1 à 3)
F1 - Chaleur de contact (Niveau 1 à 3)

Date de fabrication: sur étiquette (ANNEE_MOIS_XXXX.(XXXX=suivi de traçabilité)

Date limite d'utilisation : ne pas dépasser 10 ans.
/!\ À condition que les préconisations d'utilisation et de stockage soient respectées.

Cliquez ici pour savoir plus sur les normes




Tableau des mesures (cm)	A	B
PT (XS/S)	164-188	78-94
TM (M/L)	164-188	94-110
GT (XL)	164-188	110-118
SGT (2XL)	164-188	118-129
TSGT (3XL/4XL)	164-188	129-147