DL ÉQUIPEMENT
built for safety

ISOWARM
QUALITY PROTECTION FOR HOT WORK

Veste aluminisée avec doublure

Verreries - Fonderies

REF : DLV10/1XX/XX à DLV10/117/XX
(1XX = modèle et XX = taille)

VERSION 10/2026

Veste aluminisée en Preox Kevlar, doublure coton Proban, fermeture par auto-agrippant et boutons pression, couture fil Kevlar.

Options possibles : hauteur de 0m60 à 1m30, fermeture à droite ou à gauche, longueur et largeur des manches en fonction de la demande client, manches normales ou doublées alu.

Cet EPI est conforme au Règlement (UE) 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation d'examen UE de type n° 2400103.C1 délivrée par TTS- Total Testing Services srl, organisme européen notifié 2959.
Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927. Déclaration UE de conformité : téléchargeable sur notre site : www.dl-equipement.fr

CE



Préconisations d'emploi :
Veste destinée à protéger les opérateurs exposés à des risques thermiques (flamme, chaleur rayonnante et/ou projections de métal en fusion).
Pour une bonne protection du corps, le port de cet article doit être complété par des EPI protégeant contre les mêmes risques avec les mêmes niveaux de protection (pantalon, cagoule, lunettes de protection, guêtres, gants ou moufles) et porté sur des vêtements ignifuges.
Les matériaux utilisés garantissent une bonne protection contre les risques d'inflammation. **À chaque utilisation de cette veste, il est nécessaire de vérifier qu'elle n'est ni déchirée, ni sale, car des déchirures ou des salissures peuvent diminuer les performances de protection.**
Les vestes avec des auto-agrippants apparents devant doivent être couvertes par des bavettes aluminisées.
Cet article doit toujours être porté entièrement fermé.

Limites de protection :
La protection est identique sur toute la surface du vêtement, **cette veste ne doit être utilisée que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus.**
En cas de projection accidentelle de liquide chimique ou inflammable, le porteur doit retirer la veste et s'assurer que les liquides ne sont pas rentrés en contact avec la peau. La veste doit ensuite être nettoyée ou mise hors service.
En cas de projection de métal en fusion, l'utilisateur doit quitter immédiatement le lieu de travail et ôter la veste pour vérifier son état.

Conditionnement & stockage :
Article livré en carton d'expédition sans autre emballage (pas de conditionnement spécifique exigé). Stockage recommandé dans un endroit sec & propre, à l'abri de la lumière, afin de lui conserver son niveau de protection.

Made in France

Entretien & nettoyage :
Pas de nettoyage conseillé, seule la partie externe peut être nettoyée à l'éponge humide. La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à éventuellement réparer cet article afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.

Nuisances & allergies : Selon notre connaissance actuelle, les matériaux utilisés pour la fabrication de cet article ne présentent pas de nocivité particulière et ne contiennent pas de substances allergisantes, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes.

Recyclage & destruction : Le matériau utilisé lors de la fabrication de cet article ne présente pas, à notre connaissance, de nocivité particulière ; la destruction ou le recyclage de ce vêtement peut se faire dans les règles de l'art.

EN ISO 13688 : 2013 + A1 :2021
EN ISO 11612 : 2015

EN ISO 11612

A1 B1 C3 D3 E3 F1

A1 - Propagation de flamme limitée (allumage de surface)
B1 - Chaleur convective (Niveau 1 à 3)
C3 - Chaleur rayonnante (Niveau 1 à 4)
D3 - Projection d'aluminium fondu (Niveau 1 à 3)
E3 - Projection de fer fondu (Niveau 1 à 3)
F1 - Chaleur de contact (Niveau 1 à 3)

Date de fabrication: sur étiquette (ANNEE_MOIS_XXXX.(XXXX=suivi de traçabilité)

Date limite d'utilisation : ne pas dépasser 10 ans.
/!\ À condition que les préconisations d'utilisation et de stockage soient respectées.




Tableau des mesures (cm)	A	B
PT (XS/S)	164-188	78-94
TM (M/L)	164-188	94-110
GT (XL)	164-188	110-118
SGT (2XL)	164-188	118-129
TSGT (3XL/4XL)	164-188	129-147

Cliquez ici pour savoir plus sur les normes

DL Équipement 25 Rue Jean Baptiste Colbert Chambry - FRANCE · Tél. : +33 (0)3 23 52 18 38 · Mail : contact@dl-equipement.fr
SARL au capital de 8000€ · SIRET : 490 725 355 00039 · TVA Intracommunautaire : FR 93 490 725 355· NAF 3299Z · www.dl-equipement.fr